

## IZOPANEL

**Произведено согласно:** СТО 57640564-001-2024  
**Соответствует:** ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тепло-, звуко-изоляционный слой в трехслойных стеновых и кровельных сэндвич-панелях с металлическими обшивками.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение	Методы испытания
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	95 ±10	ГОСТ 17177
Теплопроводность (λ <sub>10</sub> )	Вт/(м·К)	не более 0,039	ГОСТ 31925, ГОСТ 7076, ГОСТ 31924
Предел прочности при сжатии	кПа	не менее 55*	ГОСТ EN 826
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям	кПа	не менее 90*	ГОСТ EN 1607
Прочность при сдвиге(срезе)	кПа	не менее 45*	ГОСТ 32603-2021
Кратковременное водопоглощение	кг/м <sup>2</sup>	не более 1	ГОСТ EN 1609 (метод А)
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время	кг/м <sup>2</sup>	не более 3	ГОСТ EN 12087 (метод 1А).
Группа горючести	класс	НГ	ГОСТ 30244

#### Примечания:

\* Образцы из плит, предназначенных для изготовления ламельных изделий, поворачивают на 90° вокруг длинной оси плиты

Геометрические параметры	Единицы измерения	Значение	Методы испытания
Длина	мм	1200, 2400	ГОСТ EN 822
Ширина	мм	1200, 627	ГОСТ EN 822
Толщина	мм	102, 122, 151	ГОСТ EN 823

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Продукция упаковывается в полиэтиленовую термоусадочную пленку. Плиты должны храниться в упакованном виде в крытых складах или под навесом, который препятствует попаданию атмосферных осадков в течение всего срока хранения. Хранение осуществляется на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению и повреждению продукции.

### ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

📍 396333, Воронежская обл.,  
 Новоусманский м. р-н, Никольское с.п.,  
 тер. ОЭЗ ППТ Центр,  
 улица 10-я Парковая, зд. 1, оф. 1

☎ Телефон: 8 800 250 10 36

✉ E-mail: [info@izolife-vktm.ru](mailto:info@izolife-vktm.ru)

ОГРН: 1213600027959

ИНН: 3665817373