

## IZOLIFE ФАС ПРЕМИУМ

Произведено согласно: СТО 57640564-001-2024  
Соответствует: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

Плиты из каменной ваты для тепло-, звуко-, пожаро-изоляционного слоя в гражданском и промышленном строительстве.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- в качестве основного теплоизоляционного слоя в фасадных композиционных системах с наружными штукатурными слоями;
- в качестве противопожарных рассечек в системах с использованием горючих теплоизоляционных материалов (пенополистирол).



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	Методы испытания
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	150 (±15)	ГОСТ 17177
Теплопроводность ( $\lambda_{10}$ )	Вт/(м·К)	не более 0,037	ГОСТ 31924-2011; ГОСТ 31925-2011
Декларируемая теплопроводность $\lambda_D$	Вт/(м·К)	не более 0,04	ГОСТ 32314-2023
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А, $\lambda_A$	Вт/(м·К)	не более 0,043	ГОСТ Р 59985-2022
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации Б, $\lambda_B$	Вт/(м·К)	не более 0,048	ГОСТ Р 59985-2022
Прочность на сжатие при 10% деформации	кПа	не менее 50	ГОСТ EN 826-2011
Прочность при растяжении перпендикулярно лицам	кПа	не менее 18	ГОСТ EN 1607-2011
Кратковременное водопоглощение	кг/м <sup>2</sup>	не более 1	ГОСТ EN 1609-2011
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время	кг/м <sup>2</sup>	не более 3	ГОСТ EN 12087 (метод 1А)
Группа горючести	класс	НГ	ГОСТ 30244-94

Геометрические параметры	Единица измерения	Значение	Методы испытания
Длина	мм	1200	ГОСТ EN 822
Ширина	мм	600	ГОСТ EN 822
Толщина	мм	50-250 с интервалом 10	ГОСТ EN 823

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Продукция упаковывается в полиэтиленовую термоусадочную пленку. Плиты должны храниться в упакованном виде в крытых складах или под навесом, который препятствует попаданию атмосферных осадков в течение всего срока хранения. Хранение осуществляется на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению и повреждению продукции.

### ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»