

IZOLIFE ВЕНТ ОПТИМА

Произведено согласно: СТО 57640564-001-2024

Соответствует: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

Плиты из каменной ваты для тепло-, звуко-, пожаро-изоляционного слоя в гражданском и промышленном строительстве.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- в качестве изоляционного слоя при однослойном утеплении в конструкциях вентилируемых фасадов;
- в качестве наружного изоляционного слоя при двухслойном утеплении в конструкциях вентилируемых фасадов в сочетании с плитами марок IZOLIFE ВЕНТ НЛ, ВЕНТ Н, ВЕНТ СТЕНА, ВЕНТ Н ПРОФ;
- в качестве теплоизоляционного слоя в многослойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение	Методы испытания
Плотность	кг/м ³	90 ±10	ГОСТ 17177
Теплопроводность (λ_{10})	Вт/(м·К)	не более 0,035	ГОСТ 31925, ГОСТ 7076, ГОСТ 31924
Прочность на сжатие при 10% деформации	кПа	не менее 15	ГОСТ EN 826
Кратковременное водопоглощение	кг/м ²	не более 1	ГОСТ EN 1609 (метод А)
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям	кПа	не менее 8	ГОСТ EN 1607
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время	кг/м ²	не более 3	ГОСТ EN 12087 (метод 1А).
Группа горючести	класс	НГ	ГОСТ 30244

* - для толщин 30 и 40 мм.

Геометрические параметры	Единицы измерения	Значение	Методы испытания
Длина	мм	1000, 1200	ГОСТ EN 822
Ширина	мм	600	ГОСТ EN 822
Толщина	мм	30-40	ГОСТ EN 823

ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

396333, Воронежская обл.,
Новоусманский муниципальный район,
Никольское сельское поселение,
территория ОЭЗ производственно-
промышленного типа Центр,
улица 10-я Парковая, здание 1, офис 1.

Телефон: 8 800 250 10 36
E-mail: info@izolife-vktm.ru

ОГРН: 1213600027959
ИНН: 3665817373

VKTM

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Продукция упаковывается в полиэтиленовую термоусадочную пленку. Плиты должны храниться в упакованном виде в крытых складах или под навесом, который препятствует попаданию атмосферных осадков в течение всего срока хранения. Хранение осуществляется на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению и повреждению продукции.



ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

396333, Воронежская обл.,
Новоусманский муниципальный район,
Никольское сельское поселение,
территория ОЭЗ производственно-
промышленного типа Центр,
улица 10-я Парковая, здание 1, офис 1.

☎ Телефон: 8 800 250 10 36
✉ E-mail: info@izolife-vktm.ru

ОГРН: 1213600027959
ИНН: 3665817373

VKTM